




## HF6 FOURALTEC



### Décapant puissant fours, grills

#### ⊕ PROPRIÉTÉS

Décapant puissant à action très efficace et rapide sur les graisses tenaces et carbonisées. Non inflammable. Permet d'éliminer les graisses cuites grâce à ses propriétés mouillantes, solubilisantes et émulsionnantes.

#### ⊕ AVANTAGES

- Très dégraissant, même sur graisses carbonisées.
- Agréé contact alimentaire et biodégradable.

#### ⊕ UTILISATIONS

Fours, grills, friteuses, rôtissoires, poêles basculantes, plaques de cuisson, hottes d'aspiration (inox), filtres d'extraction et d'aérations en acier, fumoirs, tuyaux d'écoulement.

#### ⊕ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Ne pas utiliser sur l'aluminium et les métaux légers, suivre les indications du fabricant de l'appareil. Ne pas appliquer sur surfaces trop chaudes (sup. 50°C). Port de gants, masque et lunettes obligatoires. Ne pas utiliser en association avec des produits acides. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas mélanger à d'autres produits.**

#### ⊕ CARACTÉRISTIQUES

**Etat physique:** liquide

**Couleur:** jaune clair

**Odeur:** caractéristique

**Densité:** ca. 1,04 - **pH:** ca. 13,5

**Biodégradabilité environnement:**

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme défini dans la réglementation (CE) no 648/2004 relative aux détergents.

#### ⊕ LÉGISLATION & SÉCURITÉ

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires. Lire attentivement les recommandations sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine. Réservé à un usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### ⊕ RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

HF6-500

Vaporisateur 500ml

HF6-5

Bidon 5L

HF6-20

Bidon 20L

#### ⊕ MODE D'EMPLOI

**Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques et le port des équipements de protection individuelle appropriés.**

**Faire chauffer l'appareil à nettoyer à une température maximum de 50°C puis éteindre.**

Appliquer **HF6 FOURALTEC** à l'aide d'un vaporisateur ou une éponge humide sur les surfaces à nettoyer, laisser agir environ 5-15 minutes.

Si nécessaire, frotter les taches à l'aide d'une brosse

HACCP ou d'un grattoir. Retirer la saleté dissoute et les résidus de graisse à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge HACCP. Rincer abondamment à l'eau.

**Stockage:** conserver hermétiquement fermé à l'abri du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré.

**Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter notre service technique.**

Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui différerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.