




HFT1 FLOORTEC 1



Nettoyant industriel pour sols – Travaux difficiles – Surfaces très sales



Auto-laveuse

Quotidien:
10 - 30ml / L d'eau

Périodique:
50 - 100ml / L d'eau

⊕ PROPRIÉTÉS

Détergent alcalin peu moussant. Très forte action mouillante, émulsifiante. Spécialement conçu pour travaux difficiles, dissout radicalement les salissures telles que: huiles, graisse, suie, graphite, souillures diverses d'origine pétrolière, animale, végétale.

⊕ AVANTAGES

- Très bon pouvoir mouillant et dégraissant.
- Ne laisse pas de traces.
- Utilisable sur les surfaces telles que sols en béton, carrelages, grès cérame, granite, pierre, résine, époxy, polyuréthane, toutes surfaces résistantes aux détergents alcalins...

⊕ UTILISATIONS

Industrie, métallurgie, ateliers mécaniques, agro-alimentaire, parkings souterrains, métros, aéroports, gares, collectivités, supermarchés, nettoyage des poubelles, en résumé partout où un produit nettoyant **puissant** est nécessaire.

⊕ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas mélanger à d'autres produits. Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles aux alcalins. Eviter d'appliquer sur les métaux légers comme l'aluminium, le zinc, le laiton, le cuivre...

⊕ CARACTÉRISTIQUES

Etat physique: liquide

Couleur: incolore

Odeur: caractéristique

Densité: ca. 1,05 - **pH:** ca. 13,5

Biodégradabilité environnement:

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme défini dans la réglementation (CE) no 648/2004 relative aux détergents.

⊕ LÉGISLATION & SÉCURITÉ

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires. Lire attentivement les recommandations sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine. Réservé à un usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

⊕ RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

HFT1-5

HFT1-10

HFT1-20

HFT1-200

Bidon 5L

Bidon 10L

Bidon 20L

Fût 200L

⊕ MODE D'EMPLOI

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques et le port des équipements de protection individuelle appropriés.

Auto-laveuse (entretien régulier) : diluer 10 à 30 ml de HFT1 par litre d'eau selon le degré de salissures. Laver et aspirer avec votre auto-laveuse.

Auto-laveuse (nettoyage difficile) : diluer 50 à 100ml

de HFT1 par litre d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir et finir avec votre auto-laveuse.

Stockage: conserver hermétiquement fermé à l'abri du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter notre service technique.